

## DESINCRUSTANTE ÁCIDO ENERGÍCO

**BARRO, GRES EXTRUSIONADO,  
GRES PORCELÁNICO**



**PHZERO:** desincrustante ácido energético, específico para la eliminación de suciedad de la obra y residuos de cal muy incrustada de superficies resistentes a los ácidos (gres, cerámica, barro, extrusionado, etc.).



### RENDIMIENTO

Con un litro de producto pueden tratarse:

**Barro (1:5) 20 m<sup>2</sup>**

**Gres, porcelánico (1:5) 40 m<sup>2</sup>**

El rendimiento es indicativo y se refiere a una sola aplicación

### Envases

1 litro: cajas de 12 unidades.

5 litros: cajas de 4 unidades.

### ADVERTENCIAS

- Mantener fuera del alcance de los niños.
- No desechar en el medio ambiente.

### TEMPERATURAS

Temperatura de almacenaje: de 5° a 30° C.  
Aplicar con temperatura del material entre 5° y 30° C.

### PARA QUÉ SIRVE

- Elimina la suciedad de la obra y residuos de la colocación.
- Elimina eflorescencias salinas.
- Limpia y desincrusta.
- Ideal en casos de intensa suciedad en materiales muy porosos.

### LAS VENTAJAS

- Contiene ingredientes biodegradables
- Producto detergente con ácido tamponado: no desprende gases tóxicos, respetando la salud y el medio ambiente.
- Respecto a otros desincrustantes ácidos puros, que en pocos segundos terminan su acción, mantiene una acción prolongada.
- Se presenta denso, por lo tanto, se presta a ser utilizado sobre paredes verticales.
- Desincrusta y limpia a la vez porque contiene una elevada concentración de tensioactivos.

### COMO SE UTILIZA

**Dilución:** Diluir en agua en proporción de hasta 1:5 (1 parte de producto en 5 partes de agua) según el nivel de suciedad. En paredes puede utilizarse puro aprovechando su densidad.

#### Aplicación:

**Para la limpieza final de obra en pavimentos:** En materiales absorbentes como barro y piedras, se aconseja mojar previamente la superficie con agua. Diluir 1 litro de **PHZERO** en hasta 5 o 10 litros de agua, según el nivel de suciedad. Dejar actuar unos minutos sobre la superficie. Frotar con cepillo, estropajo o máquina rotativa con disco adecuado. Recoger los residuos (ideal un aspirador de líquidos) y aclarar con agua al final.

**Para las paredes y superficies verticales:** Mojar previamente la superficie con abundante agua. Aplicar el producto puro con brocha. Dejar actuar durante unos 4-5 minutos, frotar con cepillo u otro instrumento similar y aclarar abundantemente con agua, si posible con agua presión.

#### Atención:

**PHZERO** es un producto con alta concentración: se aconseja utilizarlo cuando el nivel de suciedad es elevado.

No usar **PHZERO** en mármoles y en general en materiales sensibles a los ácidos. Realizar un test preliminar en una pequeña zona de superficie para averiguar la resistencia del material al producto.